

LFシリーズ 1LSBあたりの電圧値						
A/D増幅率	1倍 (0dB)			10倍 (20dB)		
入力範囲	差動入力 ±20V			差動入力 ±2V		
	シングルエンド入力 ±10V			シングルエンド入力 ±1V		
有効bit数	標準表記		指数表記		標準表記	
32	9.3132	nV	9.3132E-09	V	0.93132	nV
31	18.626	nV	1.8626E-08	V	1.8626	nV
30	37.253	nV	3.7253E-08	V	3.7253	nV
29	74.506	nV	7.4506E-08	V	7.4506	nV
28	0.14901	μV	1.4901E-07	V	14.901	nV
27	0.29802	μV	2.9802E-07	V	29.802	nV
26	0.59605	μV	5.9605E-07	V	59.605	nV
25	1.1921	μV	1.1921E-06	V	0.11921	μV
24	2.3842	μV	2.3842E-06	V	0.23842	μV
23	4.7684	μV	4.7684E-06	V	0.47684	μV
22	9.5367	μV	9.5367E-06	V	0.95367	μV
21	19.073	μV	1.9073E-05	V	1.9073	μV
20	38.147	μV	3.8147E-05	V	3.8147	μV
19	76.294	μV	7.6294E-05	V	7.6294	μV
18	0.15259	mV	1.5259E-04	V	15.259	μV
17	0.30518	mV	3.0518E-04	V	30.518	μV
16	0.61035	mV	6.1035E-04	V	61.035	μV